

Netzspannung	230 Volt
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	160W-240W
Modellbeschreibung	DELTA K 160/240
Typbezeichnung	DW160.230AM/DW240.230AM
Thermosicherung	Ja, Klixon
Überhitzungsicherung	Ja, Brennsicherung
Elektronische Steuerung/1e Sicherung	Ja, NTC
Temperaturregelung	24C-36C
Temperaturtoleranz	± 0,5C
Erdanschluß	Ja, mit 10N getestet
Isolierung Thermostat	8.000 Volt
HighPot-Test	1.750 Volt
Wasserdicht	IPX8
Elektrische Feldstärke	1,4 bis max 10V/m
Magnetische Feldstärke	3 bis 4 nT
CE-Richtlinien	Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU nach EN 60335 + A11/AC und EN 60355-2-66 EMV Richtlinie 2014/30/EU nach 61000-4-2, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-11 und EN 55014-1 und EN 55016-2-3, EN 61000-3-2, EN61000-4-7, EN 60001-4-7, EN6001-3-3, EN 61000-4-15
REACH/ROHS compliant	Ja, nach EN50581: 2012
Maße vom Heizkörper	240W XL: 640 x 340 x 14mm 240W normal: 350 x 350 x 14mm 160W klein: 300 x 300 x 12mm
Länge Netzleitung	1,40m
Anschlußleitung	2,70m

